

Carburant et Huile

Carburant

Carburant approuvé :

- JET A1 (ASTM 1655)
- JET A (ASTM D 1655)
- JET Fuel N°3 (GB6537-94)
- Mélange des 3 carburants ci-dessus Gazole (EN 590) (sauf Indonésie et Malaisie)

ATTENTION: Des limitations supplémentaires de la température carburant doivent être observées si l'avion est utilisé avec du gazole ou un mélange JET/Gazole.

Réservoirs standard :

- Quantité totale : 2 x 15,0 US gal (2 x 56,8 litres)
- Quantité utilisable : 2 x 14,0 US gal (2 x 53,0 litres)

Réservoirs Long Range :

- Quantité totale : 2 x 20,5 US gal (2 x 77,6 litres)
- Quantité utilisable : 2 x 19,5 US gal (2 x 73,8 litres)

Différence maximum entre le réservoir :

- 9 US gal (environ 34 litres) gauche et le réservoir droit

Huile

Huiles moteur approuvées:

- Shell Helix Ultra 5W30
- Shell Helix Ultra 5W40
- AERO SHELL OIL Diesel 10W40

Révision #1

Créé 6 novembre 2022 14:46:46 par Sammy

Mis à jour 13 novembre 2022 08:32:38 par Sammy