

Réglementation

Règles d'emport **carburant**

- **Navigation**
 - Roulage
 - Durée d'**étape**
 - Temps sans vent
 - **Météo**
 - **Intégration**
 - Durée du plan de **diversion**
- **Réserve** obligatoire
 - En vue de l'aéroport: 10 minutes
 - Hors vol local, de jour: **30 minutes**
 - Vol de nuit: 45 minutes
- **Marge** de sécurité
 - À l'**appréciation** du commandant de bord

Règles de **priorité** en vol : croisement, dépassement, routes convergentes ?

- **Priorité** à la catégorie d'aéronef la **moins manoeuvrante**
- Croisement:
 - Aéronef **en vol prioritaire** à un aéronef au sol
 - 2 aéronefs à l'atterrissage: le **plus bas** est prioritaire
 - En cas de rapprochement de face: les 2 avions s'évitent par la droite
- Dépassement:
 - Dépassement par la **droite**
 - L'aéronef dépassé est prioritaire
- Route convergente:
 - Priorité à celui qui vient de la droite

Règles turbulences de **sillage** ?

- Turbulences de sillage = turbulences générées par les ailes ou les rotors
 - Apparaissent à la rotation
 - Disparaissent à l'atterrissage
- Zones dangereuses
 - En-dessous de l'aéronef (200-300 mètres)
 - En-arrière de l'aéronef (8-10 km)

- 3 catégories
 - H (> 136 t)
 - M (7-136 t)
 - L (< 7 t)
- Précautions
 - **Décollage**
 - **Après** le point d'**atterrissage** de l'avion plus lourd précédent
 - **Avant** le point de **rotation** de l'avion plus lourd précédent
 - Attendre **2 minutes** si même piste ou piste parallèle < 750 m, sécante ou croisement
 - Attendre **3 minutes** si même piste à un niveau intermédiaire
 - **Atterrissage**
 - **Après** le point d'**atterrissage** de l'avion plus lourd précédent
 - Prendre en compte l'influence du vent sur les taxiways/pistes parallèles

Conditions **VMC** en espace aérien **contrôlé**

- Conditions VMC sur l'aérodrome contrôlé:
 - **Plafond > 1500 ft AAL** (= 500 ft par rapport au sol + 1000 ft par rapport aux nuages)
 - **Visibilité > 5 km**
- Espacement par rapport aux nuages:
 - Horizontal = 1500 m
 - Vertical = 300 m
- Visibilité:
 - Niveau < FL100: Visibilité **> 5 km** (vitesse indiquée maximale de 250 kt)
 - Niveau > FL100: Visibilité **> 8 km**

Conditions **VMC** en espace aérien **non contrôlé**

- Conditions VMC sur l'aérodrome non contrôlé:
 - **Plafond > 500 ft AAL**
 - **Visibilité > 1.5 km** (pour une vitesse indiquée < 140 kt) ou > 5 km (vitesse indiquée > 140 kt)
- Selon l'altitude:
 - **Au-dessus du FL100**:
 - Espacement entre les nuages: 300 m verticalement et 1500 m horizontalement
 - Visibilité **> 8 km**
 - **En-dessous de FL100 et au-dessus de 3000 ft QNH** ou 1000 ft ASFC (le plus haut des 2):
 - Espacement entre les nuages: 300 m verticalement et 1500 m horizontalement
 - Visibilité **> 5 km**
 - **En-dessous de 3000 ft QNH ou 1000 ft ASFC** (le plus haut des 2):
 - Vitesse indiquée < 140 kt:
 - Visibilité **> 1.5 km**
 - **Hors des nuages et en vue du sol**

- Vitesse indiquée > 140 kt (maximum 250 kt)
 - Visibilité > 5 km
 - Hors des nuages et en vue du sol

Définition du **VFR spécial** et conditions d'application

- VFR spécial = permet de s'affranchir des conditions VMC en espace contrôlé
- Conditions:
 - De jour uniquement
 - Visibilité > 1.5 km
 - Plafond > 600 ft AAL
 - Vitesse indiquée maximale < 140 kt

Règles d'emport des **gilets** de sauvetage ?

- Survol d'une étendue d'eau à une distance qui **ne permettrait pas** dans le cas de panne d'**atteindre la terre ferme**
- Décollage ou atterrissage d'un aérodrome où **selon le commandant de bord** la trajectoire se présente de façon qu'en cas de problème la probabilité d'un amerrissage n'est pas à écarter
- Distance de la terre ferme **supérieure à 50 Nm ou 30 minutes** à la vitesse de croisière (plus petite de ces 2 distances)

Survol des zones **maritimes** ?

- Distance de la terre ferme **supérieure à 50 Nm ou 30 minutes** à la vitesse de croisière (plus petite distance) :
 - Canot de sauvetage
 - Kit de survie
 - Équipement permettant d'envoyer des signaux de détresse

Révision #2

Créé 21 novembre 2022 14:58:34 par Sammy

Mis à jour 21 novembre 2022 20:59:00 par Sammy